

Double Porte 70 cm NoFrost Comfort Inox anti-traces



CTNef 5215

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte NoFrost présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 418L sur une hauteur de 185,2 cm et une largeur de 70 cm. Son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.




Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.



NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	270 / 0,739
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	40

Volumes

Vol. utile total (L)	418
Vol. utile congélateur (L)	86
Vol. utile total réfrigérateur (L)	332

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital tactile

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Type de froid réfrigérateur	Central PowerCooling
Nb total de bacs BioCool	1
Fonction SuperCool	Avec décompte
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4

Congélateur

Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Nb de tablettes congélateur	1
Matériau tablettes congélateur	Verre
Balconnet contre-porte congélateur	1

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignées intégrées
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803035176
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	1918
Largeur emballage (mm)	717
Dimensions NET HxLxP (cm)	185,2x69,7x76
Largeur (cm)	70
Hauteur (cm)	185,2
Profondeur emballage (mm)	848
Poids brut (kg)	95
Poids net (kg)	87
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Bulgarie