

Réfrigérateur tout utile BLUPerformance




K 4310-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec sa BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 390 L, pour une hauteur de 185 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.



Eclairage plafonnier LED Comfort

Équipé de puissantes LED, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.



Poignée à dépression

Cette poignée à dépression permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh an/24h	78 / 0,212
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	38
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile total réfrigérateur (L)	390
------------------------------------	-----

Commandes

Nb de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique tactile digital

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Nb de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioCool	2
Fonction SuperCool	Oui
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme de remontée de température réfrigérateur	Visuelle et Sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballage (mm)	1927
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803186069
Largeur emballage (mm)	615
Dimensions NET HxLxP (cm)	185x60x66,5
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	185
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	76,4
Poids net (kg)	71,6
Tension / Puissance	220-240 V/1,2 A
Origine	Allemagne