



Téléphone IP Aastra 6775 IP

Solution de poste de travail voix sur IP pour l'Aastra 800

Excellent confort téléphonique dans le réseau IP

Le terminal Premium Aastra 6775 IP est un appareil système pour la communication vocale de l'Aastra 800 via le standard de transmission Internet Protocol (IP). L'Aastra 6775 IP offre pratiquement la même fonctionnalité et le même confort que le téléphone système traditionnel Aastra 6775. La différence décisive est son comportement dans le réseau: l'appareil IP s'annonce lui-même, via une interface standardisée, dans le réseau de l'entreprise (LAN) et peut même alors se passer, si nécessaire, de sa propre alimentation électrique. En outre, un PC peut être raccordé directement, par un commutateur, à l'Aastra 6775 IP, de manière que le raccordement réseau du poste de travail suffit.



Équipement

- » Téléphone système IP pour l'Aastra 800
- » 9 softkeys/ touche de ligne avec LED
- » 15 touches de fonction, dont 4 avec signalisation par LED
- » Touche de défilement
- » Écran graphique à 11 lignes, éclairé
- » 144 x 128 pixels
- » 2 interfaces Ethernet 10 / 100 Mbit/s
- » Hauteur réglable en 4 niveaux au moyen de pieds enfichables
- » Montage mural possible
- » Raccordement d'un casque de communication (DHSG)
- » Commutateur Ethernet pour 1 PC ou d'autres téléphones IP
- » Jusqu'à 3 extensions d'écran raccordables (M675i)
- » Jusqu'à 3 extensions clavier raccordables (M671)

Caractéristiques d'exploitation

- » Fonction de cartes de menu
- » Structure de menu variable, suivant l'état de la communication
- » Volume réglable (capsule d'écoute, haut-parleur, sonnerie)
- » Écoute par haut-parleur / mains libres
- » Fonction coupe-microphone
- » Préparation de la sélection
- » Répétition de la sélection (liste des 10 derniers appelants)
- » Listes d'appels pour 10 entrées avec date et heure
- » LED pour la signalisation d'états de la communication (ne pas déranger, déviation d'appel) et pour l'affichage d'informations supplémentaires (p. ex. message en attente, signalisation d'appel ou d'e-mail)
- » Réception de messages courts

Accessoires

- » KeyExtension M675i : 20 softkeys, marquées à l'écran, avec LED, programmables en trois niveaux; jusqu'à 3 extensions raccordables à l'Aastra 6775 IP, c'est-à-dire 3x60 touches supplémentaires, écran éclairé
Poids: 472 g env.
Dimensions: env. 153 x 198 x 40 mm
- » KeyExtension M671 : 36 touches avec LED, avec bandes de papier; jusqu'à 3 extensions raccordables à l'Aastra 6775 IP, c'est-à-dire 3 x 36 touches supplémentaires
Poids: 407 g env.
Dimensions: env. 153 x 198 x 40 mm
- » Bloc secteur: pour l'alimentation d'un Aastra 6775 IP avec 1 à 3 extensions (pas utilisable avec la variante Power over Ethernet)
- » Adaptateur pour casques d'écoute non DHSG

Données techniques

- » Écran: 11 lignes, graphique, éclairé, 144 x 128 pixels
- » 9 touches comme softkey/touches de ligne avec LED
- » 15 touches de fonction programmées de manière fixe, dont 4 avec signalisation par LED
- » Power over LAN –802.3af (classe 3)
- » Dimensions: Lax H x P en mm
235 x 208 x 46, sans les pieds de l'appareil
- » Poids: 868 g env.
- » Couleur: noir

Commande

Désignation	N° de commande
» Aastra 6775 IP	69355
» M675i noir	69346
» M671 noir	69350
» Câble de raccordement pour Aastra 677x IP	4511398
» Câble de raccordement pour Aastra 677x IP fiche 90°, 3m	4516042
» Câble de raccordement pour Aastra 677x IP fiche 90°, 6m	4516041
» Adaptateur pour casque non DHSG (8 4 Western)	4516043
» Bloc secteur EU pour Aastra 677x IP	4516000

